


Skyhose®

Gevlochten slang van superieure kwaliteit speciaal voor tuinieren. Gebruik voor levensmiddelen, anti-UV en anti-algen. Samengesteld uit 5 lagen en voorzien van een speciaal gevlochten systeem ESPIROFLEX SINE TORSION TECHNOLOGY waardoor kinken en knikken worden vermeden.



Eigenschappen

- Voor gebruik in levensmiddelen volgens de Europese verordeningen EG 1935/2004 en EU 10/2011 (zie verklaring van overeenstemming).
- Goede chemische resistentie in overeenstemming met de resistentietabel voor PVC.
- Binnenversterking SPIROFLEX NO TORSION TECHNOLOGY, met een gedraaide gevlochten polyester inlage waardoor torsie en knikken tijdens het gebruik wordt vermeden.
- Bestand tegen temperaturen tussen -10°C en 60°C.



Toepassingen

- Bewatering van tuinen, tuinbouw en bloementeelt voor intensief gebruik.
- Huishoudelijke installaties en watervoorziening in het algemeen.
- Doorvoer van vloeibare levensmiddelen waarvoor levensmiddelsimulanten A, B en C nodig zijn onder OM2-voorwaarden volgens EU-verordening 10/2011.



Binnen ø mm	Binnen ø inch.	GEWICHT g/m	BEDRIJFSDRUK bar	MINIMUM BARSTDRUK bar	ROLLENGTE m
12,5	1/2"	120	10	30	25-50
15	5/8"	175	10	30	25-50
19	3/4"	250	10	30	25-50
25	1"	420	8	24	25-50

Druk op omgevingstemperatuur in laboratorium / Nominale waarden zonder rekening te houden met productietoleranties. Afhankelijk van de technische ontwikkelingen zijn de specificaties onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Andere diameters, kleuren en kenmerken op aanvraag. Raadpleeg de verkoopafdeling over minimale afnamehoeveelheden voor niet-standaarddiameters.